



Ajánlott termékek:

PURE 35 RN SF

TERMÉKLEÍRÁS:

Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető fehér színű prémium minőségű tekerces ásványgyapot termékek, melyek kiválóak beépített tetőtérak hő- és hangszigetelésére.

DoP-szám: 49P034NRN16061

$\lambda_d=0,034$

A PURE 35 RN SF

öntartó termék, a beépítés

folyamán rögzítést nem igényel. Víztaszító

adalekanyagok alkalmazásával nedvességfelvételük

minimális. Teljes keresztmetszetükben hidrofobizált termékek.

Terméknév	Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	λ_d W/mK	Javasolt beépítési összvastagság	m ² / csomag
PURE 35 RN SF	50	1200	14000	0,034	20-25 cm	16,8
	100	1200	5600			6,72
	120	1200	4800			5,76
	140	1200	4000			4,8
	160	1200	3500			4,2
	180	1200	3200			3,84
	200	1200	2800			3,36
	220	1200	3300			3,96
	240	1200	3000			3,6

PUREONE:

Egy újgenerációs ásványgyapot termékcsalád az URSA-tól. A fejlett gyártástechnológiának és speciális kötőanyagának köszönhetően a hagyományos tulajdonságokon felül számos extra előnnyel rendelkezik a tervező, a kivitelező és a lakók számára egyaránt.

EXTRA ELŐNYÖK:

- kevésbé porzik
- szagtalan
- selymes tapintású
- gyártás folyamán megőrzi az üvegyapot természetes (eredeti) fehér színét
- formaldehid-mentes
- nem szűr
- kiváló beltéri levegőminőség
- innovatív termék, mely megfelel az elvárt modern építészeti technológiának



Beltéri levegő minősége



Fenntartható termék



Környezettudatos termék tanúsítvány



Termék innováció



Vásárlói elismerés



Beépített tetőtérak hő- és hangszigetelése

URSA
GLASSWOOL

URSA
PURE ONE

Vevőszolgálat, logisztika:

1/883-7209, 1/883-7210

Rendelésfelvétel:

e-mail: rendeles@ursa.com

fax: 1/883-7202

Alkalmazástechnika, szaktanácsadás:

Varga Tamás, 20/9721-266

e-mail: tamas.varga@ursa.com

URSA Salgótarján Zrt.

1037 Budapest

Szépülvölgyi út 41.

e-mail: ursa.hu@ursa.com

web: www.ursa.hu



Beépítési útmutató

1 TEKERCEK KICSOMAGOLÁSA ÉS MÉRETRE VÁGÁSA

Az URSA tekercsek kicsomagolása után várjunk néhány percet a névleges vastagság eléréséig. Szükség esetén az üvegyapotot két sarkánál fogva rázzuk meg. A szarufák közötti távolság le-
mérése után éles késsel lécs mentén vágjuk méretre a tekercset a szükséges ráhagyással (típustól függően 1,5-3 cm), amely a szigetelőanyag befeszülését biztosítja.



2 ELSŐ RÉTEG HŐSZIGETELÉS ELHELYEZÉSE A SZARUFÁK KÖZÉ

A szigetelés behelyezését minden esetben a talpszelemtől kezdjük, a toldásoknál szorosan illesszük egymáshoz. A szarufákra helyezett magas páraáteresztő-képességű tetőfólia esetén a szigetelést közvetlenül a fóliához toljuk. Amennyiben nem páraáteresztő fóliát használunk, úgy a szigetelőanyag és a tetőfólia között min. 5 cm kiszellőztetett légrést kell kialakítani. Nem öntartó termékek esetén (pl. URSA DF 39, és URSA DF 37) a szarufatávolság függvényében „Z” alakú huzalozás szükséges.



3 MÁSODIK RÉTEG HŐSZIGETELÉS ELHELYEZÉSE A SZARUFÁK ALÁ

Segéd lécváz (fa vagy fém) elhelyezése a szarufák alsó síkjára közvetlenül pontonként rögzítve vagy akusztikai lengőkengyelrel befűggesztve. Ezt követően a méretre vágott szigetelőanyagot elhelyezzük a lécvázak közé. Ha a belső szigetelési réteget fém profilvázak közé helyezzük, úgy a fém profilok közét is ki kell tölteni szigetelőanyaggal.



4 MEGFELELŐ PÁRAZÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

Ezt követően a belső fém vagy fa profilvázhoz kétoldalas ragasztó segítségével felrögzítjük a párazáró fóliát. A légtömörség kialakítása miatt fontos a csatlakozó szerkezeteknél a megfelelő ragasztott kapcsolat létrehozása, a fólia toldásánál-átlapolásánál pedig a le-
ragasztás. Ha a második réteg szigetelésére URSA DF 39 Ab alukasírozott terméket használunk – a megfelelő technológia betartása mellett (felületfolytonos és légtömör kivitelezés) – nem szükséges külön párazáró fólia elhelyezése.

5 BELSŐ TÉRI BURKOLAT ELHELYEZÉSE

A munkálatok utolsó fázisa a fa segédlécs váz rögzítése és a belső téri gipszkarton burkolat felcsavarozása. Az installációs (elektromos, épületgépészeti stb.) vezetékek elvezetése a segédlécs vázak között történik, így a belső párazáró réteget nem sértjük meg.



Ajánlott termékek:

URSA SF 32 URSA DF 35 Gold
URSA SF 34 URSA DF 37 OPTIMUM
URSA SF 38 URSA DF 39



TERMÉKLEÍRÁS:

Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető sárga színű termékek, melyek kiválóan alkalmasak beépített tetőterek hő- és hangszigetelésére.

DoP-szám:

38UGW32RKAFNNNN16101 38UGW37RKAFNNNN16101
38UGW34RKAFNNNN16101 38UGW39RKAFNNNN16101
38UGW38RKAFNNNN16101
38UGW35RKAFNNNN16101

$\lambda_d = 0,032 - 0,039 \text{ W/mK}$

Az URSA SF 32, SF 34, SF 38 és URSA DF 35 szarufatávolság függvényében öntartó termékek, ezért a beépítés folyamán rögzítést nem igényelnek.

ELŐNYÖK:

- kiváló hő- és hangszigetelő
- nem éghető (A1)
- tűz hatására nem csepeg és nem fejleszt füstöt
- páratechnikailag nyitott szálstrukturú (páraáteresztő)
- méret- és formatartó, könnyen vágható, alakítható
- beépítése során minimális hulladék keletkezik
- egészségre ártalmatlan (RAL-jelzés), környezetre veszélytelen

TERMÉKVÁLASZTÉK:

Terméknév	Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	λ_d W/mK	Javasolt beépítési össz- vastagság	m ² /csomag
URSA SF 32	100	1200	4 000	0,032	20 cm	4,8
	50	1200	11 200			13,44
URSA SF 34	100	1200	5 600	0,034	20-25 cm	6,72
	140	1200	4 000			4,8
URSA SF 38	100	1200	7 000	0,038	25 cm	6,6
	140	1200	5 000			4,8
URSA DF 35 GOLD	50	1250	9 600	0,035	20-25 cm	12
	100	1250	4 800			6
	150	1250	3 200			4
URSA DF 37 OPTIMUM	50	1250	5 800	0,037	25 cm	14,5
	100	1250	5 800			7,25
	150	1250	3 900			4,875
URSA DF 39	50	1250	7 500	0,039	30 cm	18,75
	100	1250	7 500			9,375
	150	1250	5 000			6,25
	200	1200	3 700			4,44